



## Thiết bị bôi trơn tự động đa điểm

## Thiết bị bôi trơn tự động đa điểm

Thiết bị bôi trơn đa điểm simalube bôi trơn đồng thời 5 điểm bôi trơn trong thời gian lên đến một năm với các ưu điểm tương tự như các thiết bị bôi trơn Simalube khác. Nhờ đầu nối, thiết bị bôi trơn đa điểm Simalube có thể được thay thế dễ dàng và nhanh chóng khi hết chất bôi trơn




### Thiết bị bôi trơn đa điểm

- Dung tích chất bôi trơn 5x8 ml
- Cho phép bôi trơn lượng chất bôi trơn thấp trong một thời gian dài
- Đầu nối tới các vị trí bôi trơn tiện dụng
- Khớp nối để lắp các ống nối
- Lý tưởng bôi trơn thanh dẫn

#### Kích thước



#### Thông số kỹ thuật

Sản phẩm	Thiết bị bôi trơn tự động đa điểm dầu và mỡ
Năng lượng	Hoạt động bằng pin khí
Áp suất làm việc	Tối đa 5 bar
Điều chỉnh	Có thể dễ dàng điều chỉnh (1-12 tháng)
Giải nhiệt độ	-20 °C đến +55 °C nhiệt độ môi trường (Độ sệt của mỡ thay đổi theo nhiệt độ)
Nhiệt độ bảo quản	Trong vùng 20 °C ±5 °C
Dung tích	5×8 ml
Trọng lượng tổng/vỏ	~147 g / ~120 g
Chứng nhận	  



# Ứng dụng của Simalube

Thiết bị nâng đỡ



Các trục của một trạm nâng cho toa xe lửa và đầu máy xe lửa được bôi trơn bằng simalube 125ml trong 12 tháng.

Công nghiệp thực phẩm



Chuỗi mắt xích của băng chuyền được làm sạch bằng chổi màu xanh đặc biệt và được bôi trơn bằng 2 simalube SL18 với kích cỡ 30 và 60 ml.

Nhà máy sản xuất cát vàng và bê tông



Hai thiết bị bôi trơn tự động simalube 250 ml với chổi giúp bôi trơn và làm sạch truyền động xích của trống máy rửa.

Cần cẩu



Thiết bị bôi trơn simalube 125 ml bôi trơn bộ phận quay của cần trục.

Nhà máy sản xuất cát vàng và bê tông



Bộ tăng áp suất Simalube với thiết bị bôi trơn tự động Simalube 125 ml được sử dụng trong các nhà máy sản xuất cát vàng. Bộ tăng áp suất đẩy chất bôi trơn với áp suất 10 bar qua đường bôi trơn 4 mét.

Thang máy và thang cuốn



Simalube 125 ml bảo trì đường ray dẫn hướng của thang máy và ngăn ngừa ma sát khô. Hệ thống được gắn trực tiếp vào mái cabin.

Công nghiệp in



Thiết bị bôi trơn tự động đa điểm Simalube có thể bôi trơn 5 thanh trượt tuyến tính của máy cắt và máy xếp giấy trong nhà máy in.

Nhà máy xử lý nước thải



Thiết bị bôi trơn tự động Simalube 60 ml trên động cơ điện và trực tuyến động đảm bảo bôi trơn liên tục cho bơm ly tâm.

Tải chế



Thiết bị bôi trơn tự động Simalube 125 ml bôi trơn ổ đỡ của băng tải.

Sản xuất máy móc, thiết bị



Thiết bị bôi trơn tự động simalube 15 ml với chổi liên tục cung cấp dầu cho bánh cóc của máy cắt hàng. Thêm thiết bị bôi trơn tự động Simalube 15 ml bôi trơn mỡ cho vòng bi mặt bích.



**TOM's  
TIP**

Email: [sales@tuanduc.com](mailto:sales@tuanduc.com)  
Website: <http://www.tuanduc.com>

