

BƠM MỠ TỰ ĐỘNG B1741-A CỦA ALEMITE (MỸ)



Bơm mỡ tự động Visi-Lube

Thông số kỹ thuật:

- Dung tích cốc chứa mỡ: 35 gam (1.22 oz).
- Chiều dài: 8.3 cm (3-1/4")
- Giải nhiệt độ làm việc: -40°F to 150°F (-40°C to 66°C)
- Bơm được mỡ cấp 3 (NLGI #3).
- Ren ống: 1/8" NPTF.
- Lượng mỡ được điều chỉnh tự động nhờ các lò xo ép (xem bảng dưới).
- Nạp mỡ vào bằng bình vú mỡ tiêu chuẩn.
- Không có chất hóa học hay khí độc hại.
- Cốc chứa mỡ bằng nhựa trong suốt cho phép kiểm tra dễ dàng kiểm tra lượng mỡ trong cốc.
- Thiết kế chắc chắn với độ cứng vững và độ bền cao.
- Lỗ thông khí an toàn chống nạp quá đầy.
- Cấp kèm : 3 lò xo ép.

Lò xo	Đầy	Hết	Màu
Nặng	5.8 psi (0.4 bar)	3.6 psi (0.24 bar)	Đen
Trung bình	4.6 psi (0.32 bar)	2.9 psi (0.2 bar)	Xanh
Nhẹ	3.5 psi (0.24 bar)	2.2 psi (0.15 bar)	Vàng