

Easylube -Thiết bị bôi trơn tự động một điểm.

Easylube của Alemite là lý tưởng cho các thiết bị yêu cầu bôi trơn liên tục, đặc biệt là các thiết bị đặt tại các vị trí xa, khó tiếp cận hoặc vị trí khó thao tác, nguy hiểm. Thiết bị tự động bơm mỡ hoặc dầu,

Hoạt động liên tục với bộ giám sát và vi xử lý. Thiết bị chạy bằng pin đáp ứng được đầy đủ các ứng dụng khác nhau. Thiết bị này được kiểm định để sử dụng tại các khu vực nguy hiểm đảm bảo cả hai yêu cầu: Bôi trơn và an toàn.

Pin Lithium 6 Vôn
Chỉ dẫn cài đặt
Nút cài đặt
Mô tơ dẫn động

Đèn báo
Vành tinh chỉnh
Thanh truyền động
Bàn ép

Pít tông

Cốc chứa mỡ
(sử dụng lại được)

Nắp bảo vệ và đường ra mỡ



ĐẶC TÍNH VÀ LỢI ÍCH:

- Cốc đựng mỡ sử dụng nhiều lần do đó thiết bị hoạt động liên tục, có khả năng chịu được ẩm, bụi và mòn.
- Cấp sản xuất: Đáp ứng được yêu cầu UL cấp loại I, Nhánh 2, nhóm B, C và D: Cấp II, nhánh 2, nhóm F & G cho các vị trí nguy hiểm, phòng nổ.
- Hoạt động với áp xuất cân bằng với khả năng làm việc của vòng bi, đèn báo nhấp nháy khi hết mỡ, nghẽn hoặc quá áp hối.
- Có thể lắp xa với điểm bôi trơn tối gần 5 mét trong trường hợp điểm bôi trơn khó tiếp cận để lắp.
- Thời gian bơm mỡ có thể điều chỉnh từ 1->12 tháng và thiết bị tự động ngừng khi máy thiết bị cần bôi trơn ngừng hoạt động.

Thông số kỹ thuật:

Mã số đặt hàng	1746-151
Khả năng ứng dụng	Mỡ hoặc dầu
Thời gian bơm	Điều chỉnh từ : 1->12 tháng
Thể tích cốc chứa mỡ	5 oz. (150 mililít)
Kích thước	3-1/3" x 6" (85 mm x 155 mm)
Vận hành	Bằng Pin Lithium 6V x 1300 mAh sẵn trên thị trường.



TDEC- *Giải pháp Toàn diện cho Bôi trơn và Vận chuyển chất lỏng*

Giải nhiệt độ làm việc	-5°F đến 140°F (-20°C đến 60°C)
Áp lực làm việc	75 to 150 psi (5 to 10 atmôtphe)
Trọng lượng tổng	1 lb. (557 g) không có mõi
Đầu nối (ren)	1/2 inch NPT (m)
Khả năng nạp lại	Có

Cài đặt thời gian và lượng mỡ bơm ra

Cài đặt thời gian	Bật nút (On)	Lượng mỡ bơm ra		
		Hàng ngày 24 Giờ oz (ml)	Hàng tuần 7 ngày oz (ml)	Hàng tháng 30 ngày oz (ml)
1 tháng	1	0.17 (5.0)	1.18 (34.9)	5.07 (149.9)
2 tháng	2	0.08 (2.4)	0.59 (17.4)	2.54 (75.1)
3 tháng	2 + 1	0.06 (1.8)	0.39 (11.5)	1.69 (50.0)
4 tháng	4	0.04 (1.2)	0.30 (8.9)	1.27 (37.5)
5 tháng	4 + 1	0.03 (0.9)	0.24 (7.1)	1.01 (29.9)
6 tháng	4 + 2	0.03 (0.9)	0.20 (5.9)	0.85 (25.1)
7 tháng	4 + 2 + 1	0.02 (0.6)	0.17 (5.0)	0.72 (21.3)
8 tháng	8	0.02 (0.6)	0.15 (4.4)	0.63 (18.6)
9 tháng	8 + 1	0.02 (0.6)	0.13 (3.8)	0.56 (16.6)
10 tháng	8 + 2	0.02 (0.6)	0.12 (3.5)	0.51 (15.1)
11 tháng	8 + 2 + 1	0.02 (0.6)	0.11 (3.3)	0.46 (13.6)
12 tháng	8 + 4	0.01 (0.3)	0.10 (3.0)	0.42 (12.4)

Phụ kiện:

Ký hiệu	Mô tả chi tiết		
339588	Cốc mỡ 1/2 inch		
339589	Nắp định vị nắp mỡ		
339590	Vú nắp mỡ		
339591	Đầu nối, 45 độ, 1/2 inch(f) x 1/8" (m)		
339592	Đầu nối, thẳng 1/2" (f) x 1/8" (m)		
339593	Đầu nối, 45 độ, 1/2" (f) x 1/4" (m)		
339594	Đầu nối, thẳng, 1/2" (f) x 1/4" (m)		
339595	Đầu nối, 45 độ, 1/2" (f) x 3/8" (m)	339602	Đầu nối thẳng, 1/2" (f) x 10 mm (m)
339596	Đầu nối thẳng 1/2" (f) x 3/8" (m)	339603	Pin Lithium, 6v
339597	Giá đỡ lắp xa cho đường ống nhựa dãn mỡ cỡ 8 mm	387386	Bàn chải tròn 5/8 inch.
339598	Giá đỡ lắp xa cho ống dãn mỡ bằng thép cớ 1/4 inch.	387387	Bàn chải tròn 1-1/2 inch.
339599	Đầu nối, 45 độ, 1/2" (f) x 8 mm (m)	387388	Bàn chải phẳng 2-1/4 inch
339600	Đầu nối thẳng, 1/2" (f) x 8 mm (m)	387390	Van tiết lưu, (f) x 1/4" (m)
339601	Đầu nối, 45 độ, 1/2" (f) x 10 mm (m)	387391	Van tiết lưu dầu