



Cốc bôi trơn tự động một điểm



- ▶ Cốc bôi trơn mỡ
- ▶ Cốc bôi trơn bằng lò xo

Cốc bôi trơn tự động 1 điểm Alemite cung cấp giải pháp bôi trơn 1 điểm đáng tin cậy cần bôi trơn đều đặn. Có sẵn loại dùng cho bôi trơn bằng mỡ và dầu, Cốc bôi trơn tự động 1 điểm Alemite có bình chứa và điều chỉnh được, nó đặc biệt hữu hiệu khi dùng cho các điểm bôi trơn ở xa hoặc khó tiếp cận.

Cốc bôi trơn tự động một điểm



Cốc bôi trơn mỡ

24/7 Cốc bôi trơn tự động một điểm

Dòng sản phẩm bôi trơn tự động Alemite 1751 sẵn sàng sử dụng ngay từ trong hộp. Nạp sẵn chất bôi trơn đa dụng hiệu quả cao, kích hoạt đơn giản, cài đặt dễ dàng và điều chỉnh lưu lượng chất bôi trơn chính xác.

Đặc tính kỹ thuật:

- Điều chỉnh linh hoạt thời gian bơm từ 1->12 tháng, hay có thể chỉnh dừng hoạt động.
- Dễ dàng điều chỉnh; không cần dụng cụ
- Bình chứa chất bôi trơn trong suốt cho phép kiểm tra trực quan
- Kích thước nhỏ gọn có thể lắp tại vị trí có không gian hạn chế.
- Có sẵn các loại cốc bôi trơn mỡ và dầu xích
- Hướng dẫn sử dụng có đầy đủ thông tin để tính toán chính xác điều chỉnh lượng bôi trơn phù hợp.

Các ứng dụng tiêu biểu:

- Vị trí hạn chế và khó tiếp cận
- Bôi trơn gối đỡ vòng bi
- Động cơ điện
- Quạt và máy bơm
- Băng tải
- Cầu cầu
- Dây chuyền
- Thang máy và thang cuốn



1751-MT

Ký hiệu # ⁽¹⁾	Mô tả sản phẩm	Dung tích	Giải nhiệt độ	Giải áp lực (psi tối đa khi khởi động)	Trọng lượng (đã bao gồm chất bôi trơn)
1751-WA	Mỡ đa dụng	4.2 fl. oz. (125 ml)	-20 to 285 °F (-30 to 140 °C)	75 psi (5 bar)	7 oz. (200 g)
1751-FG	Mỡ thực phẩm (đáp ứng tiêu chuẩn NSF)	4.2 fl. oz. (125 ml)	-5 to 230 °F (-20 to 110 °C)	75 psi (5 bar)	7 oz. (200 g)
1751-MT	Dầu nhiệt độ trung bình	4.2 fl. oz. (125 ml)	5 to 194 °F (-15 to 90 °C)	75 psi (5 bar)	7 oz. (200 g)
1751-CF	Chất bôi trơn do khách tự nạp (cấp vỏ cốc bôi trơn, khách hàng tự nạp mỡ/dầu)	4.2 fl. oz. (125 ml)	thay đổi theo ứng dụng	75 psi (5 bar)	7 oz. (200 g)



Cốc bôi trơn tự động một điểm

Cốc bôi trơn mỡ

Easylube®

Cốc bôi trơn mỡ Easylube của Alemite chống bụi và chống ẩm, và có thể dễ dàng điều chỉnh, kiểm soát để cung cấp mỡ bôi trơn lên đến 12 tháng.

Đặc tính kỹ thuật:

- Dễ dàng điều chỉnh thời gian và lượng mỡ bơm từ 1->12 tháng.
- Bộ pin lithium có tuổi thọ cao (CR-P2 6V, 1.300 mah)
- Cốc chứa có thể nạp lại khi hết mỡ
- Đèn cảnh báo nhấp nháy để báo mức cung cấp mỡ thấp hoặc tắc nghẽn mỡ
- Có thể lắp cách điểm bôi trơn tối đa 15 feet (4,6 mét), cho các điểm bôi trơn khó tiếp cận.
- Đáp ứng UL rated, Class 1, Division2, Group B, C and D: Class II, Division 2, Groups F & G cho các vị trí nguy hiểm.
- Vỏ chịu nhiệt từ 10 đến 194 ° F (-12 đến 90 ° C)
- Kích thước: 6 "x 3,3" (152 mm x 84 mm)
- Đầu nối ren: ½ NPT (m).
- Có sẵn dưới dạng lẻ chiếc hoặc trong gói 10



1746-151

PHỤ KIỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT:

- Nắp đậy định vị (339589)
- Vú nạp mỡ 1/2 "PT (f) (339590)

Ký hiệu #	Mô tả sản phẩm	Dung tích	Giải nhiệt độ	Giải Áp lực (psi)	Trọng lượng
1746-151	Cốc bôi trơn tự động (1 chiếc)	5 oz (142 g)	-5 to 140 °F (-20 to 60 °C)	75 psi (5 bar)	1.6 lb (0.72 kg)
1746-151X	Cốc bôi trơn tự động Easylube (gói 10 chiếc)	5 oz (142 g)	-5 to 140 °F (-20 to 60 °C)	75 psi (5 bar)	16.2 lb (7.34 kg)

PHỤ KIỆN TỰY CHỌN:

- Phụ kiện để dễ dàng cài đặt cốc bôi trơn một điểm Easylube

#	Mô tả	Trọng lượng
339588	Cốc mỡ bơm lại PT ½" (m)	0.2 lb (0.09 kg)
339589 ⁽¹⁾	Nắp định vị nạp lại mỡ	0.1 lb (0.05 kg)
339590 ⁽¹⁾	Vú nạp mỡ, 1/2 "PT (f)	0.2 lb (0.09 kg)
339592	Đầu nối, thẳng, 1/2 "(f) x 1/8" (m)	0.1 lb (0.05 kg)
339594	Đầu nối, thẳng, 1/2 "(f) x 1/4" (m)	0.1 lb (0.05 kg)
339596	Đầu nối, thẳng, 1/2 "(f) x 3/8" (m)	0.1 lb (0.05 kg)
339598	Giá đỡ từ xa cho ống kim loại 6 mm	0.5 lb (0.23 kg)
339600	Đầu nối, thẳng, 1/2 "(f) x 8 mm (m)	0.1 lb (0.05 kg)
339603	Bộ pin Lithium, 6 V	0.1 lb (0.05 kg)
387390	Van kiểm tra, 1/4 "(f) x 1/4" (m)	0.8 lb (0.36 kg)

⁽¹⁾ Phụ kiện tùy chọn

Bảng tham chiếu để thiết lập thời gian và lưu lượng bơm cho Easylube

Thời gian cài đặt	Công tắc (On)	Hàng ngày (24 giờ)	Hàng tuần (7 ngày)	Hàng tháng (30 ngày)
1 M	1	0.17 oz (4.8 g)	1.18 oz (33.5 g)	5.07 oz (143.7 g)
2 M	2	0.08 oz (2.3 g)	0.59 oz (16.7 g)	2.54 oz (72.0 g)
3 M	2+1	0.06 oz (1.7 g)	0.39 oz (11.1 g)	1.69 oz (47.9 g)
4 M	4	0.04 oz (1.1 g)	0.30 oz (8.5 g)	1.27 oz (36.0 g)
5 M	4+1	0.03 oz (0.9 g)	0.24 oz (6.8 g)	1.01 oz (28.6 g)
6 M	4+2	0.03 oz (0.9 g)	0.20 oz (5.7 g)	0.85 oz (24.1 g)
7 M	4+2+1	0.02 oz (0.6 g)	0.17 oz (4.8 g)	0.72 oz (20.4 g)
8 M	8	0.02 oz (0.6 g)	0.15 oz (4.3 g)	0.63 oz (17.9 g)
9 M	8+1	0.02 oz (0.6 g)	0.13 oz (3.7 g)	0.56 oz (15.9 g)
10 M	8+2	0.02 oz (0.6 g)	0.12 oz (3.4 g)	0.51 oz (14.5 g)
11 M	8+2+1	0.02 oz (0.6 g)	0.11 oz (3.1 g)	0.46 oz (13.0 g)
12 M	8+4	0.01 oz (0.3 g)	0.10 oz (2.8 g)	0.42 oz (11.9 g)

Cốc bôi trơn tự động một điểm



Cốc bôi trơn bằng lò xo

Cốc bôi trơn bằng lò xo của Alemite là phương pháp đơn giản, hiệu quả để bôi trơn.

Cốc bôi trơn tự động Visi-Lube

Đặc tính kỹ thuật:

- Nhựa trong suốt cho phép dễ dàng theo dõi mức mỡ
- Nạp lại bằng đầu nối mỡ tiêu chuẩn.
- Lõi thép chắc chắn
- Kiểm soát lưu lượng mỡ thông qua áp suất lò xo (bao gồm 3 lò xo áp suất)
- Lỗ thông hơi an toàn ngăn tràn
- Re nối: 1/8 "NPFT (m)



B1741-A

Ký hiệu #	Mô tả	Dung tích	Giải nhiệt độ	Lò xo	Giải áp lực	Màu sắc	Trọng lượng
B1741-A	Visi-Lube	1.22 oz (34.6 g)	-40 to 150 °F (-4 to 66 °C)	Nặng nhất	5.8 psi (0.40 bar) lúc đầy mỡ - 3.6 psi (0.25 bar) lúc hết mỡ	Đen	0.5 lb (0.23 kg)
	Visi-Lube	1.22 oz (34.6 g)	-40 to 150 °F (-4 to 66 °C)	Nặng	4.6 psi (0.32 bar) lúc đầy mỡ - 2.9 psi (0.20 bar) lúc hết mỡ	Xanh	0.5 lb (0.23 kg)
	Visi-Lube	1.22 oz (34.6 g)	-40 to 150 °F (-4 to 66 °C)	Tiêu chuẩn	3.5 psi (0.24 bar) lúc đầy mỡ - 2.2 psi (0.15 bar) lúc hết mỡ	Cam	0.5 lb (0.23 kg)

Cốc ép mỡ

Đặc tính kỹ thuật:

- Núm có thể điều chỉnh điều khiển lưu lượng mỡ
- Chốt đo được gắn vào mỗi pít-tông đảm bảo lưu lượng đồng đều
- Nạp lại bằng đầu nối tiêu chuẩn
- Bao gồm 3 lò xo áp suất thay đổi
- Đầu nối: 1/4 "NPFT (m)



43570-A2

Ký hiệu #	Mô tả	Dung tích	Giải nhiệt độ	Lò xo	Giải áp lực (psi)	Màu sắc	Trọng lượng
43570-A2	Cốc ép mỡ tự động	1.75 oz (50 g)	-40 to 150 °F (-4 to 66 °C)	Nặng nhất	14.1 psi (0.97 bar) lúc đầy mỡ - 6.60 psi (0.46 bar) lúc hết mỡ	Đen	1.4 lb (0.63 kg)
	Cốc ép mỡ tự động	1.75 oz (50 g)	-40 to 150 °F (-4 to 66 °C)	Nặng	8.60 psi (0.59 bar) lúc đầy mỡ - 3.90 psi (0.27 bar) lúc hết mỡ	Xanh	1.4 lb (0.63 kg)
	Cốc ép mỡ tự động	1.75 oz (50 g)	-40 to 150 °F (-4 to 66 °C)	Tiêu chuẩn	6.60 psi (0.46 bar) lúc đầy mỡ - 3.10 psi (0.21 bar) lúc hết mỡ	Cam	1.4 lb (0.63 kg)

TDEC- Giải pháp bảo dưỡng toàn diện

Công ty Thương mại và Kỹ thuật Tuấn Đức TDEC

Địa chỉ: Nhà L1- Khách sạn La Thành- 218 Đội Cấn- Ba Đình- Hà Nội Tel: 024

38329442 Fax.: 024 38329834

Di động: 0903442660

Email:sales@tuanduc.com Website:http://www.tuanduc.com

