

Tang cuộn tiết kiệm

Khí nén/Nước - Tang cuộn tiết kiệm

Đặc tính kỹ thuật:

- Ống bằng polyurethane
- Ống có thể thu vào nhờ lò xo
- Giá treo khung để dễ dàng sử dụng
- Bao gồm cơ cấu dừng ống, ống đầu vào và ống đầu ra, và khớp xoay áp lực thấp
- Khả năng tương thích với Nước, nước giặt và hóa chất chống đông.



8051-1

Ký hiệu #	Đường kính trong	Áp suất tối đa	Chiều dài	Kích thước dây		Cổng tang cuộn		Giải nhiệt độ
				Đầu vào	Đầu ra	Khớp đầu vào	Đầu ra	
8051-1	5/16"	218 psi (15 bar)	52 ft (16 m)	1/4" NPT(f)	1/4" NPT(m)	3/8" NPT(f)	1/4" NPT(m)	23 to 104 °F (-5 to 40 °C)

Tang cuộn quay tay

Tang cuộn quay tay được thiết kế cho công nghiệp nặng hoặc sử dụng ngoài trời những nơi cần ống dài.

Đặc tính kỹ thuật:

- Kéo xoay vòng có thể điều chỉnh giúp loại bỏ phản ứng ngược của vòi
- Vòng bi chính kép được bôi trơn vĩnh viễn
- Tay quay gắn với trục và vòng bi
- Khóa chốt để tránh xoay khi không sử dụng
- Tay quay được mạ niken với vòng O-ring bằng flouroelastome
- Đế vững chắc với trống thép



7350

Ký hiệu #	Áp suất tối đa	Chiều dài ống tối đa	Đầu vào tang cuộn	Đầu ra tang cuộn	Trọng lượng
7350	1,000 psi (69 bar)	1/2" x 100 ft	1/2" NPT(f)	1/2" NPT(f)	12 lb (5 kg)