

## Tang cuộn ống hàn

Tang cuộn Alemite Oxygen / Acetylene được thiết kế thoát hơi một cách an toàn và đảm bảo hiệu quả, an toàn khi hàn hoặc cắt, gọn và dễ cất giữ

### Đặc tính kỹ thuật:

- Hiệu quả vượt trội - Vòng bi cầu tang xoay và vòng bi cuộn giảm tải mô-men xoắn trên lò xo để rút lại trơn tru
- Thiết kế chống khóa - Cóc chống khóa khi ống được kéo ra hết loại bỏ sự xả thủ công
- Chống ăn mòn - Vòng bi kín ngăn ngừa nhiễm bẩn và giảm thiểu bảo trì, một yếu tố quan trọng khi hoạt động trong môi trường bẩn.
- Dễ dàng lắp đặt và bảo trì
- Thiết kế kim loại nặng - bền chịu được áp lực cực lớn và không đứt gãy các chi tiết phi kim loại trọng lượng nhẹ khác
- Điều chỉnh và linh hoạt - Tay gạt dẫn hướng 5 vị trí cho phép ống kéo ra ở vị trí tối ưu. Thiết kế hẹp cho phép sử dụng hiệu quả không gian có sẵn
- Tương thích với – Chỉ Oxygen/Acetylene
- Đã đăng kí UL



**8071-A**

## Oxygen/Acetylene

Ký hiệu #	Ống phân phối			Đầu vào Oxy và Ace	Trọng lượng
	Thông số KT	Chi tiết #	Ống nối		
8071-A	1/4" ID x 30 ft	339539-30	9/16-18"(f)	1/4" NPTF(f)	54 lb (24 kg)
8071-B <sup>(1)</sup>	1/4" ID x 50 ft	339539-50	9/16-18"(f)	1/4" NPTF(f)	56 lb (25 kg)
8071-D <sup>(2)</sup>	1/4" ID x 50 ft	339539-50	9/16-18"(f)	1/4" NPTF(f)	57 lb (26 kg)

<sup>(1)</sup>Tang cuộn tải nặng (7338-B) cho ứng dụng trong nhà

<sup>(2)</sup>Tang cuộn tải rất nặng (7338-C) cho ứng dụng trên xe tải, ngoài trời.

## Lõi tang cuộn

Ký hiệu #	Màu sắc	Đầu vào	Ống nối	Trọng lượng
7338-B <sup>(1)</sup>	Nâu sẫm	1/4" NPTF(f)	9/16-18"(f)	44 lb (20 kg)
7338-C <sup>(2)</sup>	Nâu sẫm	1/4" NPTF(f)	9/16-18"(f)	50 lb (23 kg)

<sup>(1)</sup>Tang cuộn tải nặng cho ứng dụng trong nhà

<sup>(2)</sup>Tang cuộn tải rất nặng cho ứng dụng trên xe tải, ngoài trời.

