

## Tang cuộn ống đôi

Tang cuộn ống đôi của Alemite được chế tạo theo cùng tiêu chuẩn chất lượng cao như các loại khác. Tang cuộn Alemite được chế tạo chắc chắn, thiết kế kín, và có hiệu quả lớn, là sự lựa chọn lý tưởng sử dụng trong môi trường khắc nghiệt. Các ứng dụng gồm xi lanh thủy lực, các dụng cụ và thiết bị.

### Đặc tính kỹ thuật:

- Khoang lò xo kín bảo vệ lò xo khỏi sự ăn mòn gây ra bởi nước và bụi bẩn
- Con lăn kín loại bỏ nhiễm bẩn trên con lăn dẫn hướng
- Vòng bi chất lượng cao giảm tải mô-men xoắn trên lò xo để rút lại trơn tru
- Đai ốc xoay đường ra thuận tiện cho việc lắp ống đôi
- Cần điều chỉnh cho phép gắn trên sàn, trần hoặc tường; Chiều ngang hẹp cho phép nhiều tang cuộn hơn dọc theo sàn xe tải
- Cần đỡ hỗ trợ thêm cho sử dụng ống lớn hơn trong quá trình sử dụng; Lỗ bu lông ở bốn góc ở bên ngoài bệ thêm ổn định
- Tốc độ cuộn cao giúp giảm thời gian cuộn và nâng cao hiệu quả



## Tang cuộn đôi

Ký hiệu #	Màu sắc	Áp suất tối đa	Đầu ra	Đầu vào	Trọng lượng
7343	Nâu sẫm	300 psi (20 bar)	3/8" NPSM(f) Swivel	3/8" NPTF	120 lb (54.4 kg)
7344	Nâu sẫm	300 psi (20 bar)	1/2" NPSM(f) Swivel	1/2" NPTF	120 lb (54.4 kg)

